

# WP 120

N.º artículo: T0052919399N



## Benefits

- › Cautín de soldadura, 120 W, 24 V
- › Para componentes pequeños o grandes (High Mass) con una elevada demanda de energía
- › Multiusos para estaciones WT y estaciones de retrabajo WR
- › Puntas de soldadura intercambiables XT a precios asequibles
- › Tecnología de calentamiento sensible a la potencia con sensor de posición mejorado
- › Tiempo de reacción rápido



### Technical Data

|   |   |
|---|---|
| Tecnología de calefacción<br>Active Tip     | ---   |
| Tecnología de calefacción<br>Power Response | on  |
| Tecnología de calefacción<br>Silver Line    | ---   |
| Tensión                                     | 24 V  |
| Potencia                                    | 120 W   |
| Familia de puntas                           | Cabezal de soldadura XT, XT                                     |
| Unidad de alimentación                      | PUD 121, PU WAD 101IG, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME, WT 1H, WT 2M |
| Compatible WX                               | ---   |
| Rango de temperatura °C                     | 50 - 450  |
| Rango de temperatura °F                     | 150 - 850   |
| Tiempo de calentamiento                     | 14  |
| Apoyo de seguridad                          | ---   |
| Apoyo de seguridad<br>(opcional)            | WDH 10 (T0051512199), WDH 10T (T0051516199)                     |
| Cilindro                                    | T0058763709, T0058765802  |
| Aspirador directo integrado                 | ---   |