

WTA 50 Set

N.º artículo: T0053313399N



Benefits

- › Pinzas calefactadas de desoldadura, 2x 25 W, 24 V; para estaciones WT
- › Para desoldar componentes SMD
- › Elementos calefactores duales, con tensión baja de protección
- › Sensores de temperatura en ambos elementos
- › Para puntas de soldadura WTA



Technical Data

| | |
|---|--|
| Tecnología de calefacción Active Tip | --- |
| Tecnología de calefacción Power Response | --- |
| Tecnología de calefacción Silver Line | on |
| Tensión | 24 V |
| Potencia | 2 x 25 W |
| Familia de puntas | WTA |
| Unidad de alimentación | PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME |
| Compatible WX | --- |
| Rango de temperatura °C | 50 - 450 |
| Rango de temperatura °F | 150 - 850 |
| Tiempo de calentamiento | 65 |
| Apoyo de seguridad | AK 51 (T0051504299) |
| Apoyo de seguridad (opcional) | AK 51 (T0051504299) |
| Cilindro | --- |
| Aspirador directo integrado | --- |