

# WXP120 Set

N.º artículo: T0052920299N



## Benefits

- › 120 W, 24 V
- › Para componentes pequeños o grandes (High Mass) con una elevada demanda de energía
- › Multiusos para estaciones WX
- › Memorización de parámetros como temperaturas de espera o tiempo automático de desconexión
- › El sensor de movimiento contribuye a reducir los costos de propiedad
- › Control visual del proceso mediante una función de señal por LED
- › Puntas de soldadura intercambiables XT a precios asequibles
- › Tecnología de calentamiento sensible a la potencia con sensor de posición mejorado
- › Tiempo de reacción rápido



### Technical Data

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Tecnología de calefacción<br>Active Tip     | ---                         |
| Tecnología de calefacción<br>Power Response | on                          |
| Tecnología de calefacción<br>Silver Line    | ---                         |
| Tensión                                     | 24 V                        |
| Potencia                                    | 120 W                       |
| Familia de puntas                           | Cabezal de soldadura XT, XT |
| Unidad de alimentación                      | ---                         |
| Compatible WX                               | on                          |
| Rango de temperatura °C                     | 100 - 450                   |
| Rango de temperatura °F                     | 200 - 850                   |
| Tiempo de calentamiento                     | 14                          |
| Apoyo de seguridad                          | WDH 10 (T0051512199)        |
| Apoyo de seguridad<br>(opcional)            | WDH 10 (T0051512199)        |
| Cilindro                                    | T0058765711, T0058765766    |
| Aspirador directo integrado                 | Acoplamiento T0052921499    |